

TALLAS

35-46

TIPO

DIELECTRICO

STRONG PLUS

Descripción

Calzado de seguridad dielectrico de 18 KV, anticonductivo y aislante. Fabricado en Box Calf de 2.00 mm, planta de poliuretano, de excelente resistencia a aceites, hidrocarburos y derivados, proporcionando protección al pie a través de un calzado liviano y confortable, ideal para actividades diarias e intensas.

Cumple norma NTP ISO 20345 / ASTM F2413 / ASTM F2412 / ANSI Z41.



USOS

- » Minería
- » Manufactura
- » Metalmecánica
- » Construcción
- » Petróleo
- » Servicios



DESCRIPCIÓN	DETALLE
Color	Negro / Marrón
Construcción	Inyectado directo a la capellada
Cuero	Box Calf de 2.00 mm de espesor
Fuelle	Integrado al aparado
Forro	Tejido hidrofílico de tres capas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión
Tobillera	Acolchada con espuma de alta densidad
Pasadores	Tubular reforzado de nylon
Costura	Doble con hilo nylon T-20 imputrescible
Plantilla	Poliuretano de 3.0 mm de espesor
Falsa	No metálica y antiperforante - NTP ISO 20345
Material	Contrafuerte, material tipo de 1.5 mm de espesor; Falsa, material tipo bontex de 2.5 mm de espesor; Hilo de aparado, nylon N° 3 en color negro;
Resistencia Dielectrica	18 Kv
Puntera de Seguridad	Composite, modelo certificado - NTP ISO 20345. (Impacto 200 J y 15 KN compresión)
Planta	Poliuretano, liviano, antideslizante, resistentes a oleos y a la abrasión, con propiedades de aislamiento eléctrico 18 KV - NTP ISO 20345